


## 迎广专利变形设计

MARS风扇扇臂上的三颗可旋转的转轴设计，
让MARS可以随意调整角度及方向。
依照玩家需求，针对指定的区域降温，
有效的提升整体散热效能。

## 复合风扇 双倍效能

玩家可使用特定螺丝将MARS风扇安装于
一般风扇或水冷风扇，升级为复合风扇，
带给系统优秀的散热效果。
迎广不仅呈现全新的产品，
也希望带给玩家一个全新体验。



* 请使用MARS专属风扇螺丝配件安装/上力的安装方式
为建议安装方式，可根据个人需求搭配组装。

## 模块化线材

迎广提供的2.5mm风扇连接线的两个接头设计，
可同时连接一或多颗风扇，并不占用主机板上的接头。
模块化线材的设计让玩家可以轻松安装
无需烦恼理线程序，保持整齐外观。

## 多功能使用方式

MARS风扇也可当作一般风扇在机壳外使用，帮玩家降温！特制的2.5mm USB连接线可将计算机USB 5伏特
供电自动转为12伏特，连接后即可使用！接头侧边的开关设计也让玩家在机壳外的操作更简单、方便。

* 2.5mm USB 连接线为MARS专用连接线，请勿使用于其它产品*



## 精致细节 坚固外型

迎广使用铝合金打造出MARS坚固且精致的外型。
背后的防震胶垫可减少风扇与机壳间的共振效应，
降低噪音并稳定风扇的安装。

## 双滚轮轴承

双滚轮轴承坚固耐用的结构让MARS风扇拥有更长的寿命及更高的效率。

## 规格

| | |
|---|---|
| **产品名称** | MARS |
| **产品型号** | 黑红　MARSFAN-1PK-RED |
| | 黑　MARSFAN-1PK-BLA |
| **颜色** | 黑红, 黑 |
| **尺寸** | 120 x 120 x 25 mm |
| **材质** | 铝合金,塑料 |
| **启动电压** | 5V |
| **额定电压** | DC 12V |
| **额定功率** | 0.96W |
| **额定电流** | 0.08A |
| **转速等级 (PWM)** | 600~1400±200 R.P.M |
| **风量** | 38.73 CFM (65.8 m3/h) |
| **风压** | 0.69 mm/ H2O (6.8 Pa) |
| **风扇连接** | 4-Pin 模块线材 |
| **风扇噪音值** | 25 dB (A) |
| **轴承形式** | 双滚轮轴承 |
| **平均寿命值** | 50000 hrs/ 40°C |
| **保固** | 5 年 |
| **净重** | 220g |
| **包装尺寸** | 139 x 183.5 x 29 mm<br>(5.4" x 7.2" x 1.1") |

* 产品规格视各销售区域略有不同。

IN WIN
www.in-win.com