

鏡面拼接W造型



充足內部空間



支援全方位散熱



高擴充8槽空間



經典三面W型玻璃設計


鏡面強化玻璃拼接出這個經典的 W 型造型，展現大器全景視覺。美型時裝開啟硬體組態，開箱後映入眼簾無與倫



相容高階組裝

支援 E-ATX (12" × 10.5") 與 ATX 規格主機板，可安裝最長 435 mm 顯示卡、171 mm 高 CPU 散熱器與 238 mm 電源供應器，提供強劣空間與豐富搭配，並內建雙組 3.5 吋與 2.5 吋硬碟安裝托架

* 相容ASUS ROG、MSI Project Zero與Gigabyte Project Stealth規格的主機板





全方位高效散熱

內建 4 顆高效靜音 Vortex VX120 風扇（前 3、後 1），立即散熱強勁風流。上蓋 LED 按鍵即可啟 19 種燈效，亦可與主機板同步，支援簡單拆裝 360 mm 水冷排，提供超強 120~280 mm 一體式水冷，最高滿足重裝玩家 AIO 散熱方案



產品名稱	VORTEX
包裝數量	單包裝
模式	正壓 / 反壓
產品型號	9R-FN-VX120-2PK / 9R-FN-VX120-RB-2PK
顏色	黑
尺寸	120 x 120 x 25 mm
材質	PBT, PC
額定電壓	DC 5.8V
額定功率	2.76W
額定電流	0.24A
可編程PWM額定電壓	DC 5V
可編程PWM額定功率	1.65W
可編程PWM額定電流	0.29A
風扇轉速	PWM 600 - 1600 RPM
風量	66.37 CFM / 93.89 CFM
風壓	1.4 mm / H2O / 1.65 mm / H2O
LED	可編程RGB
主機板接頭	4-Pin 12V, PWM, 1-Pin 5V, ARGB
噪音值	31.7 dB(A) / 37.1 dB(A)
軸承形式	液態軸承

* 此產品不含電源供應器與電源連接線與配件 (9R-PS-XXXX)
* 產品圖像僅供參考，實際產品可能有不同。

VORTEX風扇有正壓或反壓兩種選擇，提供多樣化的氣流方向和保留ARGB燈光開啟，加入PWM自動控溫散熱，性能與視覺兼具。

* VORTEX風扇需搭配Vortex eSource控制與轉接器，選擇要當成前置或後置



多元配置，滿足不同應用

無論 AI 運算、3D 運染、或純粹電競，W50 皆能靈活支援多樣化硬體。8 槽 PCIe 設計可安裝雙倍高顯卡、擴充卡，或讓配

* 單卡最大散熱支援請參閱規格

便利潔淨的組裝體驗

超細孔磁吸式濾網（上蓋、側邊、底部設計）輕鬆拆裝與清洗，維護更便利。通風 PSU 遮蓋與隱卡電源走線孔設計，搭配內建 ARGB 風扇調速上蓋 I/O 介面，帶來簡潔與美觀

現代化 I/O 介面



磁吸上蓋濾網



磁吸側邊濾網



ARGB 風扇集線器



通風電源蓋與便利理線孔



底部抽拉濾網





規格

產品名稱	W50
產品型號	IW-CS-W50BLK-4VX120
顏色	黑
機箱形式	中直立式機箱
材質	SPCC, 強化玻璃
主機板規格	12" x 10.5" (ATX / 305 x 277 mm), ATX, Micro ATX, Mini-ITX
介面卡擴充槽	8 x PCIe
最高相容性	安裝高度相關許可長度 / 435 mm 支援CPU散熱器高度 / 171 mm
輸出/入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio (符合Intel專業面耳麥孔) LED 燈效控制按鍵 Power Button
隱藏式磁扣槽	2 x 3.5" & 2 x 2.5"
散熱系統規劃	風扇支援: 上: 3 x 120 / 2 x 140 mm 後: 1 x 120 mm (標配VX120) 下: 2 x 120 mm (螺絲長度之 25mm) 前: 3 x 120 mm (標配VX120) 水冷排支援: 上: 1 x 240 / 280 / 360 mm 後: 1 x 120 mm 前: 1 x 240 / 360 mm
電源供應器相容	PSW ATX12V 相容長度規格需達28 mm
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	522 x 278 x 502 mm
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	563 x 365 x 611 mm
淨重	11.15 kg
毛重	13.3 kg

* 以實際品評台和實際售型號規格為行 (Ref.)
* 產品規格與包裝與實際或略有不同



innovation from inception to integration
www.in-win.com